



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 265/70R19.5 M+S 140/138M

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου το Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ να προβεί στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για την κίνηση – λειτουργία του υπηρεσιακού βαρέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4043, εταιρείας κατασκευής RENOULT, μικτό βάρος 13000kg, απαιτείται η προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έννομη κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο (Κ.Ο.Κ), καθώς και η ασφάλεια των οδηγών – χειριστών τους. Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών, χωρίς αεροθάλαμους τύπου TUBELESS, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας.

Το είδος των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας, παραγωγής Α Εξαμήνου 2024 ή μεταγενέστερα κατά την τοποθέτησή τους, και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασολόγιο περιγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση την ημερομηνία κατασκευής των & τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.

Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του. Η παράδοση της προμήθειας θα είναι εντός ενός(1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσης.

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση Ελαστικών: 265/70R(πλάτος 265, ύψος: $70\% \times 265 = 185,5\text{mm}$, διάσταση ζάντας: 19 ίντσες)

Αριθμός Τεμαχίων: 6τεμ.

Χωρίς Αεροθάλαμο: Tubeless

Ακτινωτού τύπου: Radial

Δείκτης Ταχύτητας: τουλάχιστον T=140km/h

Δείκτης Φορτιού: 138M

Εξοικονόμηση καυσίμου: τουλάχιστον D
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα: τουλάχιστον B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης: τουλάχιστον B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης: το πολύ 71 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση: Ναι

Ημερομηνία κατασκευής: τέλος του Α εξαμήνου του έτους 2024 ή και μεταγενέστερη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι καινούργια πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά.
3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.
4. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση "E" σύμφωνα με τον κανονισμό ECE
5. Τα ελαστικά των βαρέων οχημάτων θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας M ίσος με 140KM/H ενώ ο δείκτης φορτίου του οχήματος, δεν θα είναι μικρότερος από το φορτίο όπως αυτό προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και από τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων.
6. Η κατασκευή των ελαστικών να ακολουθεί την οδηγία 2014/45/EK της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται στις κατηγορίες M1 ισχύει η υπ' Αριθμ. οικ. 49372/3352 απόφαση του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 2726/04-08-2017).
7. Ο τύπος και οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών επισώτρων, καθώς και το οχήμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά, φαίνονται αναφέρονται παραπάνω .
8. Ο δείκτης ταχύτητας κάθε προσφερόμενου τύπου ελαστικού πρέπει να είναι ίσος με αυτόν που ορίζεται στην παράγραφο Χαρακτηριστικά.
9. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), καινούργια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
10. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά.
11. Θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, και ο αντίστοιχος δείκτης ταχύτητας της συγκεκριμένης διάστασης να είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Χαρακτηριστικά.

12. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου.
13. Για τα λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κλπ). Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.
14. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από + 52 °C μέχρι - 54 °C τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.
15. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 "Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά".
16. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07- 1989 "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" και την Εθνική νομοθεσία (υπ' αριθ.: 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847Β'/03) Υπουργική Απόφαση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της αναγγελίας παραγγελίας ότι τα ελαστικά με τα οποία θα προμηθεύσει το Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Το Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ, διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ελαστικών επήλθε φθορά σε όχημα του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Παραλαβή – τοποθέτηση Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση του υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – χειριστής του εκάστοτε οχήματος. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για: - την τήρηση των τιμών προσφοράς από την έναρξη μέχρι και την λήξη, -την τήρηση προμήθειας ελαστικών με την μάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση. - την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους Ο προμηθευτής υποχρεούται την νόμιμη ανακύκλωση των παλαιών ελαστικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.