



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια 1 επαναφορτιζόμενου κρουστικού δραπανοκατσάβιδου για χρήση (εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος) από τους τεχνικούς υπαλλήλους του συνεργείου Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας 18V, τουλάχιστον
- Ονομαστικές στροφές (1/2/3) 0-1100/0-2300/0-3400
- Περιοχή ρύθμισης της ροπής στρέψης, ελάχ./μέγ. 1ο επίπεδο: 0/100 Nm
- Περιοχή ρύθμισης της ροπής στρέψης, ελάχ./μέγ. 2ο επίπεδο: 0/140 Nm
- Περιοχή ρύθμισης της ροπής στρέψης, ελάχ./μέγ., 3ο επίπεδο: 0/220 Nm
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες
- Ηλεκτρονική προστασία κινητήρα από υπερθέρμανση
- Βαθμίδες ροπής στρέψης: 3
- Ροπή στρέψη, μέγ.: 220 Nm
- Αριθμός κρούσεων: 4.000 min⁻¹
- Στήριγμα εργαλείου: 1/4" εξάγωνο Uni
- Διάμετρος βιδών M6-M14

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus) να αναφέρονται οι δικλίδες ασφαλείας κατά τη χρήση.

Κατάλληλο για συνεχόμενο βιδωμα-ξεβίδωμα σε ποικιλία υλικών.

Θα είναι ελαφριάς κατασκευής, εργονομικής σχεδίασης για άνετο χειρισμό και εύκολη μεταφορά.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα με τεχνικά φυλλάδια καθώς και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης.

Τα παραπάνω είδη θα διαθέτουν οπωσδήποτε σήμανση CE και πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή.

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες νοσοκομείου

Εγγύηση: 2 ετών, τουλάχιστον