

1. Να είναι κατάλληλη για έγχυση μέσω ηλεκτρονικής αντλίας σύριγγας.
2. Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα μήκους 200cm από πολυαιθυλένιο, μη τοξικό, με προστατευτικά καπάκια σύνδεσης και για τα δυο άκρα, για χρήση υπό πίεση (έως 800psi), ο οποίος να διαθέτει σύνδεση luer lock (αρσενικό/θηλυκό).
3. Ο εύκαμπτος σωλήνας να έχει μέγιστη χωρητικότητα έως 1,6ml, ενώ η προέκταση στο σύνολό της έως 2,5ml.
4. Να είναι κατάλληλη για χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη, σε συσκευασία ενός.
6. Να είναι μη τοξική.
7. Να είναι LATEX FREE, PVC FREE με αναγραφή επάνω στη συσκευασία.
8. Να διαθέτει πιστοποίηση CE και να αναγράφεται στην συσκευασία.
9. Να παραχωρηθεί ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός.
10. Δείγμα απαραίτητο επί ποινής αποκλεισμού.