



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Κάθισμα ρυθμιζόμενο με μηχανισμό αερίου.
- Αυξομειούμενο ύψος, περιστρεφόμενη έδρα, κυλιόμενο κάθισμα.
- Δύο βραχίονες, βάση πεντακτινωτή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Έδρα : Κάτοψη 420-450 χιλ. ελάχιστο.
- Πλάτη :Ύψος πλάτης 400 χιλ. ελάχιστο. (ψηλή πλάτη περίπου 550 χιλ.)
- R πεντακτινωτής βάσης 260 χιλ. μέγιστο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΚΕΛΕΤΟΣ:

- Χαλυβδοσωλήνας ή χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, στρογγυλής διατομής ή οβάλ, αφανής και συνεχής ηλεκτροσυγκολλητή ραφή.
- Ακτίνες με 5 τροχούς ελεύθερης κίνησης.
- Βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική πούδρας.

ΕΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ:

- Ενιαίο ανατομικό φύλλο κόντρα πλακέ οξυάς, πάχους 12 χιλ. περίπου.
- Εναλλακτικά, στην πλάτη διαμορφωμένη θερμοπλαστική πλάκα με ανατομικές καμπύλες.
- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης της πλάτης.
- Δυνατότητα προσαρμογής μπράτσων

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ:

- Εξωτερική επένδυση:ύφασμα (συνθετικό ,μάλλινο κ.λ.π) υψηλής αντοχής, τεχνικό ή συνθετικό δέρμα.
- Υπόστρωμα, διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 kgr/m³ πάχους 40-50 χιλ. περίπου.
- Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα μέσα με στρογγυλεμένη γωνία.
- Προστασία ραφής στις ακμές, αφανής ραφή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας Φ40-50 χιλ. από P.V.C.
- Μηχανισμός αερίου.

Πιστοποίηση ποιότητας ISO (Να φέρει σήμανση CE).

Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 3 χρόνια.

Παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια.