ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ANTIMICROBIAL PVC SHEET

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια υλικού επένδυσης τοιχοποιίας ANTIMICROBIAL PVC SHEET για την κάλυψη τοίχων στους διαδρόμους τουΤΕΠ και σε άλλους βοηθητικούς χώρους

Αναλυτικά:
Ο χώρος κάλυψης των διαδρομών του ΤΕΠ και των άλλων βοηθητικών χώρων όπως τον χώρο αναμονής, τους θαλάμους βραχείας, είναι περίπου 132 μετρά
Η κάλυψη των παραπάνω χώρων θα γίνει με:

- Φάσα αντιμικροβιακου υλικού θα έχει πλάτος 61 εκ. περίπου, από το πάτωμα έως το υπάρχον περίζωμα του τοίχου
- Το χρώμα φάσας θα είναι επιλογή της τεχνική υπηρεσία

Υλικό βιομηχανικής παραγωγής κατάλληλο για κρίσιμους Νοσοκομειακούς χώρους στους οποίους απαιτείται ασηψία και μέγιστη υγιεινή, όπως Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. κ.λπ.
Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.
Το υλικό είναι κατασκευασμένο από μη πλαστικοποιημένο PVC "UPVC" με σατινέ επεξεργασία, σε φύλλα μονής όψης, πάχους 2,5mm, ελαφριά ($\leq$ 4Kgr / m^2).
Τα φύλλα θα παράγονται βιομηχανικά σε διαφορετικές διαστάσεις, ώστε να ευνοείται η ύπαρξη του μικρότερου αριθμού αρμών μετά την τοποθέτηση τους.
Το υλικό θα είναι ελεγμένο κατά ISO 22196:2011 για τις αντιβακτηριακές του ιδιότητες. Θα διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία τεχνολογίας ιόντων αργύρου, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο κατά HACCP, και θα διαρκεί για όλη τη ζωή του τελικού προϊόντος δρώντας ενάντια σε μεγάλο εύρος βακτηρίων (όπως MRSA, E-Coli, Salmonella κ.λπ.), αλλά και των μυκήτων και ιών (όπως H1N1). Δεν θα επιτρέπει την ανάπτυξη των παραπάνω μικροβίων και παρουσιάζει δραστική μείωση αυτών χωρίς τη χρήση απολυμαντικών μέσων.
Η συγκόλληση των φύλλων γίνεται θερμικά με την χρήση κορδονιού από το ίδιο υλικό, με επίσης αντιμικροβιακές ιδιότητες, εξαλείφοντας την ύπαρξη αρμών και κατ' επέκταση τις εστίες μικροβίων που προκαλούνται. Θα επιτρέπει την εύκολη και ακριβή θερμοδιαμόρφωση των φύλλων έτσι ώστε να σχηματίζονται καταλλήλως και να εφαρμόζονται πλήρως σε κρίσιμα σημεία της τοιχοποιίας (όπως κολώνες, γωνίες κ.λπ.).
Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 έτη.

Το υλικό θα είναι αδιάβρωτο, ανθεκτικό απέναντι στα περισσότερα χημικά τα οποία χρησιμοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Επιπλέον θα είναι υψηλής μηχανικής αντοχής και ανθεκτικό σε έντονη και βίαιη κρούση, και στην υγρασία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μία καθαρή ενιαία επιφάνεια, συνεχής, καλαίσθητη, χωρίς αρμούς, εύκολα πλενόμενη, ανθεκτική στις οσμές, στη μούχλα και τους λεκέδες.

Χρόνος παράδοσης άμεσος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος:

- έχει την υποχρέωση να λάβει γνώση του χώρου για τα ακριβή τετραγωνικά του χώρου, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.